



Клапана термозапорные (КТЗ)

Термозапорные клапаны устанавливаются на вводе газопровода в помещение, либо на отводе от стояка. Предназначены для автоматического перекрытия газовой магистрали при повышении температуры в помещении (при пожаре). Клапан термозапорный является устройством разового срабатывания, температура срабатывания (закрытия) клапана – 80 – 100 градусов С.

Цены и наличие уточняйте у менеджера. Тел/факс (347) 246-05-13.

| Наименование | Цена / Количество | | | Фото |
|--|-------------------|----------------|--|------|
| | розница | Опт от 25 штук | | |
| Резьбов. Соединение внутр-наружи. (внутр-внутр) | | | | |
| КТЗ 001-15(01) | 160 | 100 |  | |
| КТЗ 001-20(01) | 180 | 128 | | |
| КТЗ 001-25(01) | 210 | 165 | | |
| КТЗ 001-32(01) | 450 | 370 | | |
| КТЗ 001-40(01) | 500 | 425 | | |
| КТЗ 001-50(01) | 1400 | 1200 | | |
| Фланцевое соединение | | | | |
| КТЗ 001-50-Ф | 2200 | 1880 |  | |
| КТЗ 001-65-Ф | 6300 | 5500 | | |
| КТЗ 001-80-Ф | 8800 | 7580 | | |
| КТЗ 001-100-Ф | 10800 | 9500 | | |
| КТЗ 001-150-Ф | 20000 | 18500 | | |
| КТЗ 001-200-Ф | 24000 | 22500 | | |
| Межфланцевое соединение | | | | |
| КТЗ 001-50-МФ | 1700 | 1600 |  | |
| КТЗ 001-80-МФ | 7300 | 6700 | | |
| КТЗ 001-100-МФ | 8500 | 8000 | | |
| КТЗ 001-150-МФ | по запросу | | | |
| КТЗ 001-200-МФ | по запросу | | | |